

ЕС-С2-21123В-ВК-3


Кабель коаксиальный, RG-11 (75 Ом),
одножильный, CCS, внешний, РЕ до -40С,
черный, 305м

- ✓ Двойное экранирование
- ✓ Для внешней прокладки

Коаксиальный кабель RG-11 ЕС-С2-21123В-ВК-3 имеет волновое сопротивление 75 Ом и состоит из расположенных соосно центрального проводника, толщиной 1,63 мм, и двойного экрана, разделенных изоляционным материалом в виде вспененного полиэтилена. Внешняя оболочка из жесткой полиэтиленовой оболочки не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям. Предназначен для внешней прокладки. Поставляется на фанерных барабанах, по 305м.



Экран из полиэфирной
алюминиевой фольги
Изоляция из вспененного
полиэтилена
Стальной проводник
плакированный медью
Оплетка из полиэфирной
алюминиевой проволоки
Изоляция из полиэтилена
высокой плотности

**Маркировочная надпись:**

NETLAN EC-C2-21123B-BK-3 COAXIAL CABLE RG-11 75Ω
1.63MM CCS + AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 10.16MM
PE OUTDOOR -40C



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-С2-21123В-ВК-3
Волновое сопротивление, Ом	75
Диаметр внутреннего проводника, мм	1,63 ± 0,02
Материал внутреннего проводника	Сталь, плакированная медью (содержание меди не менее 17%)
Диаметр изоляции, мм	7,11 ± 0,2
Материал изоляции	Вспененный полиэтилен
1-й экран	Алюминиевая фольга, площадь покрытия 100%
2-й экран	Оплетка из алюминиевой проволоки (96x0,12±0,01мм), площадь покрытия 47%
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (РЕ)
Толщина внешней оболочки, мм	1,0 ± 0,01
Диаметр внешней оболочки, мм	10,16 ± 0,03
Цвет	Черный
Применение	Для внешней прокладки
Погонная масса, кг/км	65,5 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 15-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 12-х диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 400
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	75
Емкость, пФ/м	50
Длина, м	305
Диапазоны температуры, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Гарантия	1 год

ЗАТУХАНИЕ

Частота, МГц	Затухание, дБ/100м
250	8,62
300	9,38
450	10,43
600	11,55
865	15,2
1000	16,5

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м ³	Масса, кг
ЕС-С2-21123В-ВК-3	RG-11	Внешний, РЕ	Черный	305	0,050653	20,200