



Nazwa produktu:

Kabel CobiCabling kat. 6A/7 F/FTP LSOH 700MHz B2ca 500m

Nr katalogowy:

C23-1520

CECHY:

- Częstotliwość 700MHz (kat. 6A, 7)
- 25-letnia gwarancja producenta
- Znacznik długości co 1m
- Powłoka zewnętrzna LSOH
- Pary indywidualnie ekranowane + ogólny ekran
- Euroklasa B2ca - s1a, d1, a1

OPIS PRODUKTU:

Kabel CobiCabling został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801:2017, z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym 10 Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

Żyły kabla zabezpieczone są foliami ekranującymi każdą z poszczególnych par oraz ogólną folią okalającą wszystkie pary razem. Taka konstrukcja eliminuje zarówno przesłuchy wewnętrzne pomiędzy parami jak i przesłuchy obce. Parametry transmisji pozostaną bardzo dobre, z doskonałym poziomem tłumienia, nawet w warunkach narażonych na zakłócenia.



ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018
- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801:2017
- ANSI/TIA-568-D.0/D.1/D.2
- IEC 60754-2/A1:2020
- PN-EN 60332-1/A12:2021

TYPOWE APLIKACJE:

- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
- Composite Video;
- PoE, PoE+, 4PPoE

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	Testowany do 700MHz
Powłoka zewnętrzna	LSOH kolor zielony
Zgodność z kategorią	6A, 7
Ekranowanie	F/FTP
Znacznik długości	Od 500 do 0 (co 1m)
NVP	75% (0,75)
Średnica zewnętrzna	7,0mm (±0,2mm)
Średnica przewodnika	23AWG
Euroklasa	B2ca - s1a, d1, a1
Waga	52kg/km
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C do +50°C, Podczas pracy -30°C do +70°C