



Комплексное решение для видеосвязи GXV3450

Профессиональный видеотелефон с камерой на базе Android™

Универсальный видеотелефон GXV3450 на базе Android сочетает в себе функции IP-телефона с поддержкой 16 линий и возможности планшета Android и может использоваться для кроссплатформенных видео-конференций. Телефон оснащен 5-дюймовым емкостным экраном с разрешением 1280 x 720 и сенсорным управлением, камерой с регулировкой наклона, двумя микрофонами и поддерживает HD-видео с разрешением 720p. Все это обеспечивает высокое качество связи и удобство взаимодействия с коллегами. GXV3450 имеет два порта Gigabit с поддержкой PoE/PoE+ и интегрированный модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Телефон работает на базе Android 14 и предоставляет мгновенный доступ к сотням тысяч приложений для Android. Сочетая в себе современный передовой IP-videотелефон для видеоконференций и возможности планшета Android, GXV3450 служит эффективным настольным решением для делового взаимодействия.



16 линий,
до 16 SIP-аккаунтов



Встроенная камера
(2 Мп) с КМОП-матрицей
и защитной шторкой



Операционная система
Android 14



Встроенный Bluetooth 5.0 для
синхронизации с мобильными
устройствами и подключения
Bluetooth-гарнитуры



Два переключаемых
порта 10/100/1000 Мбит/с
с автосогласованием




Встроенный
двудиапазонный модуль
Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц)



Встроенный модуль PoE/
PoE+ для питания устройства
и подключения к сети



Два микрофона и HD-динамик
с технологией Noise Shield 2.0,
улучшенной компенсацией эха
и отличным качеством одновременной
двусторонней связи



Четырехъядерный
процессор ARM Cortex-A55
с частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ ОЗУ
и 16 ГБ флеш-памяти eMMC



Емкостный сенсорный ЖК-
экран диагональю 5,0"
(1280 x 720), 5 точек
касания, IPS



Подключение
периферийных устройств
по USB 3.0, USB 2.0, RJ9
(для гарнитуры с EHS)



Аудиоконференции для
10 участников, видео-
конференции для трех
участников (HD, 720p, 30 к/с)

Протоколы/стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A-запись, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP*, IPv6, OpenVPN®
Сетевые интерфейсы	Два переключаемых порта 10/100/1000 Мбит/с со встроенным модулем PoE/PoE+
Графический дисплей	Емкостный сенсорный ЖК-экран диагональю 5,0" (1280 x 720), 5 точек касания, IPS
Камера	Камера с КМОП-матрицей, защитной шторкой и регулировкой угла наклона, 2 Мп, 1080р, 30 к/с
Bluetooth	Да, встроенный модуль Bluetooth 5.0
Wi-Fi	Да, двухдиапазонный двухпотоковый модуль Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц), 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Дополнительные разъемы	Разъем RJ9 для EHS-адаптера гарнитуры Plantronics, разъемы USB 2.0 и USB 3.0
Основные кнопки	11 функциональных клавиш: КОНФЕРЕНЦИЯ, ПЕРЕВОД, ОТПРАВКА/ПОВТОРНЫЙ НАБОР, ВЫКЛ. ЗВУК, ГАРНИТУРА, ДИНАМИК, ГРОМКОСТЬ -/+,. 3 специальных клавиши Android: ГЛАВНАЯ, ПОСЛЕДНИЕ, НАЗАД
Голосовые кодеки и возможности	Широкополосный Opus, широкополосный G.722, G.711μ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, внутри- и внеполосный DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield 2.0
Видеокодеки и возможности	H.264 BP/MP/HP, разрешение видео до 720р, частота кадров до 30 к/с, битрейт до 2 Мбит/с, видеоконференция для трех участников (720р, 30 к/с), технология предотвращения мерцания, автофокус и автоэкспозиция
Функции телефонии	Удержание, перевод, переадресация (безусловная/при отсутствии ответа/при занятой линии), парковка вызова, перехват вызова, 10-сторонняя аудиоконференция (включая создателя), единый внутренний номер (shared call appearance, SCA)/функция совмещённой линии (bridged line appearance, BLA), виртуальная программируемая клавиша, скачивание контактов (XML, LDAP, до 1000 элементов), запись звонков (локально и на сервер), журнал вызовов (до 1000 записей), ожидание вызова, автоответчик, XML-настройка экрана, гибкая настройка абонентских групп, персонализация рингтона и мелодии на удержании, переключение на резервный сервер при отказе
Типовые приложения	<ul style="list-style-type: none"> Локальные приложения: контакты, журнал вызовов, менеджер файлов, программируемая клавиша, настройки, браузер, часы, голосовая почта, калькулятор, запись звука, магазин GS и т. д. Поддерживает сторонние приложения для Android Доступны API/SDK для разработки пользовательских приложений
Android	Использует ОС Android 14
Развёртывание приложений	Поддерживает разработку, загрузку и использование приложений, совместимых с Android 14, на устройстве с контролем подготовки
HD-аудио	Да, два всенаправленных микрофона, HD-гарнитура и динамик с поддержкой широкополосного звука
Подставка	Настольная подставка с тремя уровнями наклона
Модуль расширения	Можно подключить до четырех модулей расширения GBX20 с цветным ЖК-дисплеем (272 x 480), 20 клавишами быстрого набора/BLF-клавишами с двухцветными светодиодами, двумя кнопками навигации и энергопотреблением до 1,2 Вт на модуль
Качество обслуживания	Уровень 2 (802.1Q, 802.1p) и уровень 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безопасность	Пароли для пользователей и администраторов, случайный пароль администратора по умолчанию, проверка подлинности на базе MD5 и MD5-sess, файл конфигурации с 256-битным AES-шифрованием, TLS, SRTP*, HTTPS, управление доступом к среде передачи на основе 802.1x, безопасная загрузка с защитой от взлома
Языки	Английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, португальский, русский, хорватский, китайский, корейский, японский и другие
Обновление/настройка	Обновление микропрограммы по TFTP/HTTP/HTTPS или через локальную загрузку HTTP, массовая настройка с помощью файла конфигурации XML с шифрованием TR-069 или AES, GDMS
Питание и энергоэффективность	<p>В комплект поставки входит универсальный адаптер питания. Вход: 100–240 В переменного тока; 50–60 Гц; выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А (18 Вт).</p> <p>Встроенный модуль PoE * 802.3af, класс 3, PoE+ 802.3at, класс 4</p> <p>* Необходимо использовать модуль питания или PoE+ для питания телефона при использовании USB-устройства и (или) двух и более модулей расширения GBX20.</p>
Температура и влажность	<p>Эксплуатация: от 0 до 40 °C; хранение: от -10 до 60 °C</p> <p>Влажность: от 10 до 90 % без конденсации</p>
Содержимое упаковки	Телефон GXV3450, гарнитура с проводом, подставка, универсальный адаптер питания, сетевой кабель, салфетка для экрана, краткое руководство по установке
Совместимость	<p>FCC: CFR 47, часть 15, подраздел B, класс B; CFR 47, часть 15, подраздел C; CFR 47, часть 15, подраздел E; часть 68 (HAC)</p> <p>IC: RSS-247, RSS-GEN, RSS-102, ICES-003, CS-03</p> <p>CE: EN 55032, класс B; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; EN IEC 62311</p> <p>UKCA: BS EN 55032, класс B; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; BS EN IEC 62311</p> <p>RCM: AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268</p> <p>RoHS 2.0</p>