



Беспроводная HD-трубка DECT для мобильности DP730

DP730 — это беспроводной IP-телефон DECT, который обеспечивает мобильность в сетях VoIP любой компании, склада, магазина или жилого дома. Он совместим с базовыми станциями DECT Grandstream DP755, DP752 и DP750 и позволяет передвигаться по объекту, не теряя качество связи. Одна базовая станция (DP755) поддерживает до 10 трубок DP730, которые можно использовать на расстоянии до 400 м вне помещений (при использовании DP755/DP752) и до 50 м в помещениях. Батарея обеспечивает бесперебойную работу до 40 часов в режиме разговора и 500 часов в режиме ожидания. Каждая трубка поддерживает до 20 линий и 20 SIP-аккаунтов и HD-звук, оснащена цветным дисплеем диагональю 2,4", разъемом 3,5 мм для гарнитуры, спикерфоном, кнопкой Push-to-Talk и другими функциями. При сопряжении с базовыми станциями DECT Grandstream высокотехнологичные трубки DP730 превращаются в эффективную беспроводную DECT-систему, которая подойдет для офиса и дома.

20 LINES


До 20 линий и 20 SIP-аккаунтов (DP755) или 10 линий и 10 SIP-аккаунтов (DP752 и DP750)



Аутентификация и шифрование DECT для защиты вызовов и учетных записей



Аудио-конференц-связь (до трех участников) для удобства организации совместных звонков



Специальная клавиша Push-to-Talk; датчик приближения и акселерометр



Автоматическая настройка с помощью TR-069 и XML-файлов конфигурации

zero CONFIG

Настройка Zero Config при использовании с IP-УАТС Grandstream серии UCM



HD-аудио для максимально чистого и четкого звучания; динамик с полнодуплексной связью



Поддержка расширенных функций: перевод, переадресация и ожидание вызова, функция «Не беспокоить», индикатор сообщений, подсказки на нескольких языках, гибкая настройка абонентских групп и многое другое

Стандарты связи: DECT

Диапазоны частот:

1880–1900 МГц (Европа), 1920–1930 МГц (США),

1910–1920 МГц (Бразилия), 1786–1792 МГц (Корея),

1893–1906 МГц (Япония), 1880–1895 МГц (Тайвань)

Количество каналов: 10 (Европа), 5 (США, Бразилия, Япония), 3 (Корея), 8 (Тайвань)

Зона покрытия вне помещений: до 400 м (DP755 и DP752), до 300 м (DP750)

Зона покрытия в помещениях: до 50 м

Цветной ЖК-дисплей TFT 2,4" (240 x 320)

27 клавиш (включая 3 программные клавиши), 5 клавиш навигации/меню, 4 специальные клавиши (ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА, ОТПРАВКА, ПИТАНИЕ, ОТБОЙ), 3 боковые клавиши (увеличение/уменьшение громкости и Push-to-Talk)

Трехцветный индикатор ожидания сообщения

Разъем 3,5 мм для гарнитуры

Датчик приближения и акселерометр

Клавиатура с подсветкой

Съемная клипса для крепления на ремень

Разъем Micro-USB для альтернативной зарядки и работы не от батареи

Вибрация в режиме звонка

Протоколы/стандарты

Совместимость со слуховыми аппаратами (HAC)

Речевые кодеки

Кодек G.722 для HD-аудио и кодек G.726 для узкополосного звука, G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC и OPUS поддерживаются при использовании с базовой станцией DECT, AEC, AGC, подавление окружающих шумов на микрофоне трубки, улучшенное подавление помех во входящем аудиосигнале

Возможности телефонии

Удержание, перевод, переадресация, конференция с тремя участниками, Push-to-Talk, внутренняя связь, парковка вызова, перехват вызова, загружаемая телефонная книга, ожидание вызова, журнал вызовов, автоответ, вызов одним нажатием, гибкая настройка абонентских групп

HD-аудио

Да, поддерживается трубкой и динамиком

Безопасность

Аутентификация и шифрование DECT

Поддерживаемые языки

Английский, чешский, немецкий, испанский, французский, иврит, итальянский, голландский, польский, португальский, русский, турецкий, арабский, китайский упрощенный, китайский традиционный, японский, корейский, словацкий, сербский

Обновление/подготовка

Беспроводное обновление ПО, беспроводная настройка трубок

Доступ к нескольким линиям

До 20 линий и 20 SIP-аккаунтов при использовании вместе с базовой станцией DECT DP755 или 10 линий и 10 SIP-аккаунтов при использовании вместе с базовыми станциями DECT DP752 и DP750

Питание и энергоэффективность

Универсальный источник питания, вход: 100–240 В, 50/60 Гц; выход: 5 В пост. тока, 1 А; разъем Micro-USB;

Аккумуляторная литийионная батарея 1500 мА·ч (500 ч в режиме ожидания, 40 ч в режиме разговора)

Содержимое упаковки

Трубка, универсальный адаптер питания, зарядная станция, клипса для крепления на ремень, 1 батарея, краткое руководство

Размеры (В × Ш × Г)

Трубка: 168,5 x 52,5 x 21,8 мм; зарядная станция: 76 x 73 x 81 мм

Вес

Трубка: 180 г; зарядная станция: 78 г; универсальный источник питания: 50 г; упаковка: 465 г

Температура и влажность

Эксплуатация: от -10 до +50 °C; зарядка: от 0 до +45 °C

Хранение: от -20 до +60 °C; влажность: от 10 до 90 % (без конденсации)

Соответствие требованиям

FCC, CE, RCM, IC